



CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VIỄN THÔNG

HUY HOÀNG

264 Huỳnh Văn Bánh- F11- QPN – TPHCM

ĐT: 39915647-0908.282857-0908966005 Fax: 39915648 Email: huyhoangqc@hcm.vnn.vn

Web: www.huyhoang.vn

QUESTEK CCTV SOLUTION

Taiwan Quality












HÌNH ẢNH	MÃ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ (VND)
	QTC-206c	<ul style="list-style-type: none">- 1/3" Super Exwave SONY CCD 500 TVL- Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)- Tầm xa hồng ngoại: 10 ~ 15m (24 LED @5)- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC...- Nguồn: DC 12V-1000mA- Kích thước: (11 x 6 x 4) cm	1,071,000
	QTC-206i	<ul style="list-style-type: none">- 1/4" Super Exwave SONY CCD 450 TVL- Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)- Tầm xa hồng ngoại: 10 ~ 15m (24 LED @5)- Độ nhạy sáng: 0.5 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC...- Nguồn: DC 12V-1000mA- Kích thước: (11 x 6 x 4) cm	865,000
	QTC-223c	<ul style="list-style-type: none">- 1/3" SONY CCD 500 TVL- Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)- Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25m (36 LED @5)- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC...- Nguồn: DC 12V-1000mA- Kích thước: (7 x 7 x 11) cm	1,227,000
	QTC-223i	<ul style="list-style-type: none">- 1/4" SONY CCD 450 TVL- Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)- Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25m (36 LED @5)- Độ nhạy sáng: 0.5 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC...- Nguồn: DC 12V-1000mA- Kích thước: (7 x 7 x 11) cm	1,030,000
	QTC-203c	<ul style="list-style-type: none">- 1/3" Super Exwave SONY CCD 500 TVL- Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)- Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m (48 LED @5)- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC...- Nguồn: DC 12V-2000mA- Kích thước: (8 x 7.5 x 13.3) cm	1,318,000

		<ul style="list-style-type: none"> - 1/4" Super Exwave SONY CCD 450 TVL - Ống kính: 3.6 mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m (48 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V-2000mA - Kích thước: (8 x 7.5 x 13.3) cm 	1,071,000
		<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD 560 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m (48 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... 	1,895,000
		<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD 500 TVL - Ống kính: 4 mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 40 ~ 50m (84 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V-2000mA - Kích thước: (10 x 9 x 16,3) cm 	1,524,000
		<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD 560 TVL - Ống kính: 4 mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 40 ~ 50m (84 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V-2000mA - Kích thước: (10 x 9 x 16,3) cm 	2,019,000
		<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Type ExView HAD SONY CCD II, 650 TVL - Độ nhạy sáng: 0.0001 Lux (IR on : 0 lux) - Ống kính 4mm - Tầm xa hồng ngoại: 40 ~ 50m (84 LED @5) - Hình ảnh cực kỳ rõ nét với công nghệ Super ExView HAD SONY CCD II, nhìn đêm cực rõ, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris, 3DNR (<i>giảm độ nhiễu</i>)... - Nguồn: DC 12V-2000mA - Kích thước: (10 x 9 x 16,3) cm 	2,925,000
		<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD 500 TVL - Ống kính zoom 4-9mm - Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 45m (36 LED @8) - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V-2000mA 	2,019,000
 <p><i>Chân để đi kèm</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD 560 TVL - Ống kính zoom 4-9mm - Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 45m (36 LED @8) - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V-2000mA - Kích thước: (10.2 x 9 x 6.6) cm 	2,513,000


		<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Type ExView HAD SONY CCD II, 650 TVL - Độ nhạy sáng: 0.0001 Lux (IR on : 0 lux) - Ống kính Zoom 4~9 mm - Hình ảnh cực kỳ rõ nét với công nghệ Super ExView HAD SONY CCD II, nhìn đêm cực rõ, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris, 3DNR (<i>giảm độ nhiễu</i>)... - Nguồn: DC 12V-2000mA 	3,420,000
	QTC-410c	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 500 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25m (36 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0,01Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC 12V-1000mA - Kích thước: (9.2 x 9.2 x 8) cm 	1,071,000
	QTC-410	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" SONY CCD, 480 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25m (36 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC 12V-1000mA 	989,000
	QTC-410i	<ul style="list-style-type: none"> - 1/4" Super Exwave SONY CCD, 450 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25m (36 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0,5 Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC 12V-1000mA 	865,000
	QTC-412c	<p>Camera Dome chống va đập</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 500 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m (48 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.01Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC 12V-2000mA - Kích thước: (9.2 x 9.2 x 8) cm 	1,400,000
	QTC-412	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 480 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m (48 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.5Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC 12V-2000mA - Kích thước: (9.2 x 9.2 x 8) cm 	1,318,000
	QTC-412H	<p>Camera Dome chống va đập</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 560 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m (48 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.01Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC 12V-2000mA - Kích thước: (9.2 x 9.2 x 8) cm 	1,936,000

ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ QUESTEK (Giá chưa bao gồm ổ cứng)

	<p>QTD-6604</p>	<p>Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn nén H.264 Realizer XCG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ hiển thị hình ảnh 120 fps, tốc độ ghi hình 120 fps (real time). Playback 4 kênh đồng thời. Video Output: đồng thời BNC, VGA - Kết nối LAN, WAN - 4 kênh Audio In, 1 kênh Audio Out, realtime, ADSL - Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA 2000Gb - Sao lưu dữ liệu: USB (không hạn chế dung lượng) - Có remote điều khiển, cổng USB hỗ trợ dùng chuột - Hỗ trợ xem qua ĐTDD (3G, GPRS) - Phần mềm điều khiển, chỉnh sửa setting từ xa, sao lưu, xem 32 đầu ghi đồng thời 	<p align="center">3,914,000</p>
	<p>QTD-6608</p>	<p>Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn nén H.264 Realizer XCG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ hiển thị hình ảnh 240 fps, tốc độ ghi hình 240 fps (real time). Playback 8 kênh đồng thời. Video Output: đồng thời BNC, VGA - Kết nối LAN, WAN - 4 kênh Audio In, 1 kênh Audio Out, realtime, ADSL - Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA 2000Gb - Sao lưu dữ liệu: USB (không hạn chế dung lượng). Có remote điều khiển, cổng USB hỗ trợ dùng chuột - Hỗ trợ xem qua ĐTDD (3G, GPRS) - Phần mềm điều khiển, chỉnh sửa setting từ xa, sao lưu, xem 32 đầu ghi đồng thời 	<p align="center">5,562,000</p>
	<p>QTD-6616</p>	<p>Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn nén H.264 Realizer XCG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ hiển thị hình ảnh 480 fps, tốc độ ghi hình 480 fps (real time). Playback 16 kênh đồng thời - Video Output: đồng thời BNC, VGA - Kết nối LAN, WAN. 4 kênh Audio In, 1 kênh Audio Out, realtime, ADSL - Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA 2000Gb - Sao lưu dữ liệu: USB (không hạn chế dung lượng). Có remote điều khiển, cổng USB hỗ trợ dùng chuột - Hỗ trợ xem qua ĐTDD (3G, GPRS) - Phần mềm điều khiển, chỉnh sửa setting từ xa, sao lưu, xem 32 đầu ghi đồng thời 	<p align="center">8,446,000</p>
	<p>QTD-6608i</p>	<p>Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn nén H.264 Realizer XCG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ hiển thị hình ảnh 240 fps, tốc độ ghi hình 240 fps (real time). Playback 4 kênh đồng thời. Video Output: đồng thời BNC, VGA - Kết nối LAN, WAN. Play back 4 kênh đồng thời - 4 kênh Audio In, 1 kênh Audio Out, realtime, ADSL - Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA 2000Gb - Sao lưu dữ liệu: USB (không hạn chế dung lượng). Có remote điều khiển, cổng USB hỗ trợ dùng chuột - Hỗ trợ xem qua ĐTDD (3G, GPRS) - Phần mềm điều khiển, chỉnh sửa setting từ xa, sao lưu, xem 32 đầu ghi đồng thời 	<p align="center">4,738,000</p>

	QTD-6104i	<p>Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn nén H.264</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ hiển thị hình ảnh 120 fps, tốc độ ghi hình 120 fps (real time). Playback 4 kênh đồng thời - Video Output: đồng thời BNC, VGA - Kết nối LAN, WAN - 1 kênh Audio In, 1 kênh Audio Out, realtime, ADSL - Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA 2000 GB - Sao lưu dữ liệu: USB (không hạn chế dung lượng) - Có remote điều khiển, cổng USB hỗ trợ dùng chuột - Hỗ trợ xem qua ĐTDĐ (3G, GPRS) - Phần mềm điều khiển, chỉnh sửa setting từ xa, sao lưu, xem 32 đầu ghi đồng thời 	
	QTD-6304	<p>Đầu ghi hình 4 kênh (PAL/NTSC) chuẩn nén H.264</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ hiển thị hình ảnh 120 fps, tốc độ ghi hình 120 fps (real time). Playback 4 kênh đồng thời - Video Output: đồng thời BNC, VGA - Kết nối LAN, WAN, ADSL - 1 kênh Audio In, 1 kênh Audio Out, realtime, password - Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA 2000Gb - Sao lưu dữ liệu: USB - Có remote điều khiển, cổng USB hỗ trợ dùng chuột - Hỗ trợ xem qua ĐTDĐ (3G, GPRS) - Phần mềm điều khiển, chỉnh sửa setting từ xa, sao lưu, xem 32 đầu ghi đồng thời <p><i>(Giá chưa bao gồm ổ cứng)</i></p>	4,079,000
	QTD-6308	<p>Đầu ghi hình 8 kênh (PAL/NTSC) chuẩn nén H.264</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ hiển thị hình ảnh 240 fps, tốc độ ghi hình 240 fps (real time). Playback 8 kênh đồng thời - Video Output: đồng thời BNC, VGA - Kết nối LAN, WAN, ADSL - 1 kênh Audio In, 1 kênh Audio Out, realtime, password - Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA 2000Gb (= 4000Gb) - Sao lưu dữ liệu: USB - Có remote điều khiển, cổng USB hỗ trợ dùng chuột - Hỗ trợ xem qua ĐTDĐ (3G, GPRS) - Phần mềm điều khiển, chỉnh sửa setting từ xa, sao lưu, xem 32 đầu ghi đồng thời, <i>(Giá chưa bao gồm ổ cứng)</i> 	6,139,000
	QTD-6316	<p>Đầu ghi hình 16 kênh (PAL/NTSC) chuẩn nén H.264</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ hiển thị hình ảnh 480 fps, tốc độ ghi hình 480 fps (real time). Playback 16 kênh đồng thời - Video Output: đồng thời BNC, VGA - Kết nối LAN, WAN, ADSL - 4 kênh Audio In, 1 kênh Audio Out, realtime, password - Hỗ trợ 3 ổ cứng SATA 2000Gb hoặc 1 ổ cứng + 1 ổ DVD-RW - Sao lưu dữ liệu: USB, DVD-RW (option) - Có remote điều khiển, cổng USB hỗ trợ dùng chuột - Hỗ trợ xem qua ĐTDĐ (3G, GPRS) - Phần mềm điều khiển, chỉnh sửa setting từ xa, sao lưu, xem 32 đầu ghi đồng thời <p><i>(Giá chưa bao gồm ổ cứng)</i></p> <p>Thêm ổ DVD-RW + 30 USD</p>	9,270,000
	Remote		206,000

	Chuột	Chuột quang	41,000
	Nguồn đầu ghi		247,000
CAMERA CHUYÊN DỤNG TRONG KHO LẠNH DUY NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG			
	QTC - 242c	<p>Camera chuyên dụng dùng trong môi trường lạnh như kho lạnh, container lạnh, phân xưởng nước đá, công ty thủy sản... Camera được thiết kế đặc biệt chịu được độ lạnh, độ ẩm cao, không bị mờ sương</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3” Super Exwave SONY CCD 500 TVL. - Nhiệt độ : -20°C ~ + 60°C - Ống kính: 4 mm (Option 6/8 mm) - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux - Nguồn camera : DC 12V-1000mA, nguồn cần gạt : AC 24V, Kích thước: (14x12x41) cm. 	7,787,000
	QTC - 242P	<p>Camera chuyên dụng dùng trong môi trường lạnh như kho lạnh, container lạnh, phân xưởng nước đá, công ty thủy sản... Camera được thiết kế đặc biệt chịu được độ lạnh, độ ẩm cao, không bị mờ sương, NHÌN ĐÊM KHÔNG CẦN HỒNG NGOẠI (nhìn rõ nếu có 1 chút ánh sáng như ngọn nến, ánh đèn đường, nếu 100% bóng tối sẽ nhìn thấy nhưng không thật rõ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3” Super Exwave SONY CCD 700 TVL. - Nhiệt độ : -20°C ~ + 60°C - Ống kính: 4 mm (Option 6/8 mm). Độ nhạy sáng: 0.0001 Lux - Nguồn camera : DC 12V-1000mA, nguồn cần gạt : AC 24V, Kích thước: (14x12x41) cm. 	9,847,000
CAMERA CHỐNG NGƯỢC SÁNG			
	QTC-101P	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3” Type ExView HAD SONY CCD II, 700 TVL - Độ nhạy sáng: 0.0001 Lux - Hình ảnh cực kỳ rõ nét với công nghệ Super ExView HAD SONY CCD II, NHÌN ĐÊM KHÔNG CẦN HỒNG NGOẠI (nhìn rõ nếu có 1 chút ánh sáng như ngọn nến, ánh đèn đường, nếu 100% bóng tối sẽ nhìn thấy nhưng không thật rõ), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris, WDR (chống ngược sáng), 3DNR (giảm độ nhiễu), HLC (nhìn biển số xe trong bóng đêm)... - Nguồn: DC 12V-500mA - Kích thước: (6 x 5.5 x 12.5) cm 	3,378,000
	QTC-301P	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3” Type ExView HAD SONY CCD II, 700 TVL - Độ nhạy sáng: 0.0001 Lux - Hình ảnh cực kỳ rõ nét với công nghệ Super ExView HAD SONY CCD II, NHÌN ĐÊM KHÔNG CẦN HỒNG NGOẠI (nhìn rõ nếu có 1 chút ánh sáng như ngọn nến, ánh đèn đường, nếu 100% bóng tối sẽ nhìn thấy nhưng không thật rõ), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris, WDR (chống ngược sáng), 3DNR (giảm độ nhiễu), HLC (nhìn biển số xe trong bóng đêm)... - Nguồn: DC 12V-1000mA - Kích thước: (11 x 11 x 8.2) cm 	3,172,000






	<p>QTC-109P</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3” Type ExView HAD SONY CCD II, 700 TVL - Độ nhạy sáng: 0.0001 Lux - Hình ảnh cực kỳ rõ nét với công nghệ Super ExView HAD SONY CCD II, NHÌN ĐÊM KHÔNG CẦN HỒNG NGOẠI (nhìn rõ nếu có 1 chút ánh sáng như ngọn nến, ánh đèn đường, nếu 100% bóng tối sẽ nhìn thấy nhưng không thật rõ), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris, WDR (chống ngược sáng), 3DNR (giảm độ nhiễu), HLC (nhìn biển số xe trong bóng đêm)... - Nguồn: DC 12V-1000mA, Kích thước: (6.5 x 6 x 12)cm 	<p>5,274,000</p>
---	------------------------	---	------------------

CAMERA MÀU MINI VÀ NGỤY TRANG			
	<p>QTC-501P</p>	<p>Camera mini NHÌN ĐÊM KHÔNG CẦN HỒNG NGOẠI (nhìn rõ nếu có 1 chút ánh sáng như ngọn nến, ánh đèn đường, nếu 100% bóng tối sẽ nhìn thấy nhưng không thật rõ), vô cùng thích hợp để quan sát ngụy trang ban đêm, DUY NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3” SONY CCD, 700 TVL - Ống kính 3.6 mm - Độ nhạy sáng: 0,0001 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC: 12V-500mA - Kích thước: (6 x 5 x 1.2) cm, bao gồm chân đế 	<p>3,131,000</p>
	<p>QTC-510c</p>	<p>Camera mini, ống kính kim, siêu nhỏ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3” Super Exwave SONY CCD, 500 TVL - Ống kính 3.7 mm - Độ nhạy sáng: 0,01 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC: 12V-500mA - Kích thước: (3.5 x 4.5 x 1.2) cm, bao gồm chân đế 	<p>1,030,000</p>
	<p>QTC-508c</p>	<p>Camera ngụy trang dạng đầu báo khói</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3” Super Exwave SONY CCD, 500 TVL - Ống kính 3.6 mm (Option: 6/8 mm) - Độ nhạy sáng: 0.01Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC: 12V-500mA - Kích thước: (12 x 12 x 6) cm 	<p>1,030,000</p>
CAMERA THÂN HỒNG NGOẠI QUAN SÁT NGÀY ĐÊM (giá chưa bao gồm chân đế, nguồn)			
	<p>QTC-205c</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3” Super Exwave SONY CCD 500 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 10 ~ 15m (24 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux) - Nguồn: DC 12V-1000mA - Kích thước: (6.3 x 5.3 x 10.5) cm 	<p>1,071,000</p>

	QTC-205	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD 480 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 10 ~ 15m (24 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux) - Nguồn: DC 12V-1000mA 	989,000
	QTC-205i	<ul style="list-style-type: none"> - 1/4" Exwave SONY CCD 450 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 10 ~ 15m (24 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux (IR on: 0 lux) - Nguồn: DC 12V-1000mA 	865,000
	QTC-208c	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD 500 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25m (36 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V ± 10% 1000mA - Kích thước: (7 x 6.5 x 12.2) cm 	1,195,000
	QTC-207c	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD 500 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25m (36 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V-1000mA - Kích thước: (7 x 6 x 12.6) cm 	1,154,000
	QTC-207	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD 480 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25m (36 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V-1000mA - Kích thước: (7 x 6 x 12.6) cm 	1,071,000
	QTC-207i	<ul style="list-style-type: none"> - 1/4" Super Exwave SONY CCD 450 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25m (36 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux, (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V-1000mA 	989,000
	QTC-217c	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD 500 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25m (36 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V-1000mA - Kích thước: (7 x 6 x 12.6) cm 	1,194,000
	QTC-228c	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD 500 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m (48 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V-2000mA - Kích thước: (8.2 x 8 x 13) cm 	1,318,000

 <p><i>Chân để đi kèm</i></p>	<p>QTC-218c</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3” Super Exwave SONY CCD 500 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m (48 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V-2000mA - Kích thước: (8.2 x 8 x 13) cm 	<p>1,360,000</p>
	<p>QTC-204c</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3” Super Exwave SONY CCD 500 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m (48 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux, (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V-2000mA - Kích thước: (9.7 x 8.2 x 14.2) cm 	<p>1,236,000</p>
	<p>QTC-204</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3” Super Exwave SONY CCD 480 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m (48 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux, (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... 	<p>1,071,000</p>
	<p>QTC-213c</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3” Super Exwave SONY CCD 500 TVL - Ống kính: 4 mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 45m (36 LED @8) - Độ nhạy sáng 0.01 Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V-2000mA - Kích thước: (10 x 9.5 x 18.5) cm 	<p>1,566,000</p>
 <p><i>Chân để đi kèm</i></p>	<p>QTC-239c</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3” Super Exwave SONY CCD 500 TVL - Ống kính zoom 4-9mm - Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25m (36 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V-2000mA - Kích thước: (8 x 8 x 14.5) cm 	<p>1,936,000</p>
 <p><i>Chân để đi kèm</i></p>	<p>QTC-254c</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3” Super Exwave SONY CCD 500 TVL - Ống kính: 4 mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 45m (36 LED @8) - Độ nhạy sáng 0.01 Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V-2000mA - Kích thước: (11 x 10 x 25.5) cm 	<p>1,772,000</p>
	<p>QTC-230c</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3” Super Exwave SONY CCD 500 TVL - Ống kính 6mm - Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 40m (30 LED @8) - Độ nhạy sáng 0.01 Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... Nguồn: DC 12V-2000mA- - Kích thước: (13.8 x 10 x 34)cm 	<p>1,566,000</p>
	<p>QTC-240c</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3” Super Exwave SONY CCD 500 TVL - Ống kính 6 mm - Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 40m (30 LED @8) - Độ nhạy sáng 0.01 Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: DC 12V-2000mA - Kích thước: (13.8 x 10 x 38) cm 	<p>1,772,000</p>

	QTC-250c	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD 500 TVL - Ống kính 8mm - Tầm xa hồng ngoại: 50 ~ 70m (45 LED @8) - Độ nhạy sáng 0.01 Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn: AC 220V - Kích thước: (13 x 13 x 23) cm 	2,843,000
CAMERA DOME			
	QTC-303c	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 500 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Độ nhạy sáng: 0.01Lux/ F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC 12V-500mA - Kích thước: (8.6 x 8.6 x 8.7) cm 	906,000
	QTC-303i	<ul style="list-style-type: none"> - 1/4" SONY CCD, 450 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Độ nhạy sáng: 0.5Lux/ F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC 12V-500mA - Kích thước: (8.6 x 8.6 x 8.7) cm 	577,000
	QTC-301c	<p>Camera Dome chống va đập</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 500 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Độ nhạy sáng: 0.01Lux/ F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC 12V-500mA - Kích thước: (11 x 11 x 8.2) cm 	1,030,000
	QTC-301	<p>Camera Dome chống va đập</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3" SONY CCD, 480 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Độ nhạy sáng: 0.5Lux / F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC 12V-500mA - Kích thước: (11 x 11 x 8.2) cm 	948,000
	QTC-301H	<p>Camera Dome chống va đập</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 560 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Độ nhạy sáng: 0.01Lux/ F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC 12V-500mA - Kích thước: (11 x 11 x 8.2) cm 	1,524,000
CAMERA DOME HỒNG NGOẠI			
	QTC-402c	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 500 TVL - Ống kính: 3,6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 10 ~ 15m (22 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.01Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC 12V-1000mA - Kích thước: (12.6 x 12.6 x 9.5) cm 	1,195,000






		<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Type ExView HAD SONY CCD II, 650 TVL - Độ nhạy sáng: 0.0001 Lux (IR on : 0 lux) - Hình ảnh cực kỳ rõ nét với công nghệ Super ExView HAD SONY CCD II, nhìn đêm cực rõ, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris, , 3DNR (giảm độ nhiễu - Nguồn: DC 12V-1000mA - Kích thước: (12.6 x 12.6 x 9.5) cm 	2,513,000
	QTC-411c	<p>Camera Dome chống va đập</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 500 TVL - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm) - Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25m (24 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0.01Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC 12V-1000mA - Kích thước: (9.2 x 9.2 x 8) cm 	1,195,000
	QTC-422c	<p>Camera Dome chống va đập</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 500 TVL - Ống kính Zoom 4~9 mm - Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25m (36 LED @5) - Độ nhạy sáng: 0,01Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC 12V-2000mA - Kích thước: (12 x 12 x 9.8) cm 	1,895,000
CAMERA MÀU THÂN LỚN (Giá chưa bao gồm ống kính, chân đế, nguồn)			
	QTC -101c	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 500 TVL - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/ F1.2 - Tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn: DC 12V-500mA - Kích thước: (6 x 5.5 x 12.5) cm 	989,000
	QTC -101	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" SONY CCD, 480 TVL - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/ F1.2 - Tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn: DC 12V-500mA - Kích thước: (6 x 5.5 x 12.5) cm 	906,000
	QTC-101i	<ul style="list-style-type: none"> - 1/4" SONY CCD, 450 TVL - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/ F1.2 - Tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn: DC 12V-500mA - Kích thước: (5.8 x 4.8 x 11.3) cm 	618,000
	QTC-105c	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 500 TVL - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/ F1.2 - Tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn: DC 12V-500mA - Kích thước: (6.2 x 5.5 x 11.3) cm 	1,236,000
	QTC-105	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" SONY CCD, 480 TVL - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/ F1.2 - Tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn: DC 12V-500mA - Kích thước: (6.2 x 5.5 x 11.3) cm 	1,154,000
	QTC-105H	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 560 TVL - Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/ F1.2 - Tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... 	1,730,000



		<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn: DC 12V-500mA - Kích thước: (6.2 x 5.5 x 11.3) cm 	
CAMERA ZOOM			
	QTC-627	Camera Zoom 30 lần <ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 480 TVL - Ống kính Zoom 30X (f3.6 ~ 97,2 mm) - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC: 12V-500mA - Kích thước: (5.5 x 5.5 x 10) cm 	3,090,000
	QTC-628	Camera Zoom 220 lần <ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 480 TVL - Ống kính Zoom 220X - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC: 12V-500mA - Kích thước: (5.5 x 5.5 x 10) cm 	7,045,000
	QTC-629	Camera Zoom 550 lần <ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 480 TVL - Ống kính Zoom 550X - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Nguồn DC: 12V-500mA - Kích thước: (5.5 x 5.5 x 10) cm 	7,292,000
	QTC-622	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Super Exwave SONY CCD, 480 TVL - Ống kính Zoom 30 lần (f3.3 ~ 99 mm) - Độ nhạy sáng: 0.1Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC... - Tầm xa hồng ngoại: 50 ~ 80m (8 LED @22) - Nguồn: AC 220V - Kích thước: (13 x 13 x 23.5) cm 	5,150,000
CAMERA SPEED DOME			
	QTC-801	Camera Speed Dome, tốc độ trung bình, gắn ngoài trời (có mái che) <ul style="list-style-type: none"> - 1/3 SONY Super Exwave CCD, 480 TVL - Ống kính Zoom 30 lần (f3.3 ~ 99 mm) - Quay ngang: 360⁰, quay dọc 90⁰ - Tốc độ xoay theo phương ngang tối đa: 5.5⁰/s, phương dọc: 3.5⁰/s - Điều khiển từ xa qua Internet, Nguồn: AC 24V 	5,356,000
	QTC-802	Camera Speed Dome, tốc độ trung bình, gắn trong nhà <ul style="list-style-type: none"> - 1/3 SONY Super Exwave CCD, 480 TVL - Ống kính Zoom 30 lần (f3.3 ~ 99 mm) - Quay ngang: 360⁰, quay dọc 90⁰ - Tốc độ xoay theo phương ngang tối đa: 5.5⁰/s, phương dọc: 3.5⁰/s - Điều khiển từ xa qua Internet - Nguồn: AC 24VV 	6,180,000

	<p>QTC-820</p>	<p>Camera Speed Dome, tốc độ trung bình, gắn trần</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3 SONY Super Exwave CCD, 480 TVL - Ống kính Zoom 30 lần (f3.3 ~ 99 mm) - Quay ngang: 360⁰, quay dọc 90⁰ - Tốc độ xoay theo phương ngang tối đa: 5.5⁰/s, phương dọc: 3.5⁰/s - Điều khiển từ xa qua Internet - Nguồn: AC 24V 	<p>5,768,000</p>
	<p>QTC-830a</p>	<p>Camera SpeedDome, tốc độ cao, gắn ngoài trời</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3 SONY Super Exwave CCD, 480 TVL - Ống kính Zoom 30 lần (f3.3 ~ 99 mm), - Quay ngang: 360⁰, quay dọc 180⁰ (flip) - Tốc độ xoay: 0.5⁰ ~ 30⁰/s - Presets: 128 vị trí tuần tra, điều khiển RS-485, Protocol: PELCO, KALATEL... - Điều khiển từ xa qua Internet - Nguồn: AC 24V 	<p>9,064,000</p>
	<p>QTC-830s</p>	<p>Camera SpeedDome, tốc độ cao, gắn ngoài trời</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3 SONY Super Exwave CCD, 520 TVL - Ống kính Zoom 22 lần (f3.9 ~ 85.8 mm), Zoom Kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần - Quay ngang: 360⁰, quay dọc 180⁰ (flip) - Tốc độ xoay: 0.5⁰ ~ 30⁰/s - Presets: 128 vị trí tuần tra, điều khiển RS-485, Protocol: PELCO, KALATEL... - Điều khiển từ xa qua Internet - Nguồn: AC 24V 	<p>11,948,000</p>
	<p>QTC-831s</p>	<p>Camera High SpeedDome, tốc độ cao, gắn ngoài trời</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3 SONY Super Exwave CCD, 520 TVL - Ống kính Zoom 22 lần (f3.9 ~ 85.8 mm), Zoom Kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần - Quay ngang: 360⁰, quay dọc 180⁰ (flip) - Tốc độ xoay theo phương ngang: 0.5⁰ ~ 280⁰/s, theo phương dọc: 0.5⁰ ~ 90⁰/s - Presets: 256 vị trí tuần tra, điều khiển RS-485, Protocol: PELCO, KALATEL... - Điều khiển từ xa qua Internet, Nguồn: AC 24V 	<p>13,596,000</p>
	<p>QTC-821</p>	<p>Camera High Speed Dome, tốc độ cao, gắn trong nhà</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3 SONY Super Exwave CCD, 520 TVL - Ống kính Zoom 22 lần (f3.9 ~ 85.8 mm), Zoom Kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần - Quay ngang: 360⁰, quay dọc 180⁰ (flip) - Tốc độ xoay theo phương ngang: 0.5⁰ ~ 250⁰/s, theo phương dọc: 0.5⁰ ~ 120⁰/s - Presets: 256 vị trí tuần tra, điều khiển RS-485, Protocol: PELCO, KALATEL... - Điều khiển từ xa qua Internet - Nguồn: AC 24V 	<p>14,832,000</p>

	<p>QTC-840s</p>	<p>Camera Speed Dome Hồng Ngoại, gắn ngoài trời</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/3 SONY Super Exwave CCD, 520 TVL - Ống kính Zoom 30 lần (f3.3 ~ 99 mm) - Tâm nhìn của đèn hồng ngoại: 100 ~ 150 m - Quay ngang: 360°, quay dọc 180° (flip) - Tốc độ xoay theo phương ngang: 0.5° ~ 30°/s, theo phương dọc: 0.5° ~ 25°/s - Presets: 32 vị trí tuần tra, điều khiển RS-485, Protocol: PELCO D, PELCO P - Điều khiển từ xa qua Internet. Nguồn: DC 12V 	<p>12,978,000</p>
BÀN ĐIỀU KHIỂN SPEEDDOME			
	<p>QTA-212</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bàn phím điều khiển cho 128 Speed Dome hoặc Decorder. Hai đường RS-485. DC 9V 500mA – FS616, HD600. Kết nối các dạng giao thức PELCO D, PELCO P4800, PELCO P9600, SANTA CHI650, WJ - Điều khiển Zoom trên bàn phím (2-D) 	<p>3,955,000</p>
	<p>QTA-213</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bàn phím điều khiển cho 128 Speed Dome hoặc Decorder. Hai đường RS-485. DC 9V 500mA – FS616, HD600. Kết nối các dạng giao thức PELCO D, PELCO P4800, PELCO P9600, SANTA CHI650, WJ - Tích hợp cần điều khiển Zoom (3-D) 	<p>5,727,000</p>
CAMERA IP QUESTEK			
	<p>QTC-904</p>	<p>Camera IP màu 1/4" SONY CCD, MJPEG, audio 2 chiều</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quan sát ngày đêm, tầm xa hồng ngoại 10 m - Khung hình: 640 x 480 pixel (VGA) - Tốc độ hiển thị / ghi hình: 25fps - Fast Ethernet (RJ-45). Network Protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP - Hỗ trợ: IE, Client-Nguồn: DC 5V-2000mA - Kích thước: 110 x 110 x 100 mm <p><i>(Miễn phí phần mềm ghi hình, hiển thị 64 camera)</i></p>	<p>2,184,000</p>
	<p>QTC-905</p>	<p>Camera IP màu, xoay 4 chiều</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/4" SONY CCD, MJPEG, audio 2 chiều - Quan sát ngày đêm, tầm xa hồng ngoại 15m - Quay trái phải 220°, lên xuống 90° - Khung hình: 640 x 480 pixel (VGA) - Tốc độ hiển thị / ghi hình: 25fps - Fast Ethernet (RJ-45) - Network Protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, Hỗ trợ: IE, Client-Nguồn: DC 5V-2000mA - Kích thước: 110 x 110 x 100 mm <p><i>(Miễn phí phần mềm ghi hình, hiển thị 64 camera)</i></p>	<p>3,255,000</p>
	<p>QTC-905w</p>	<p>Camera IP màu không dây, xoay 4 chiều</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/4" SONY CCD, MJPEG, audio 2 chiều - Quan sát ngày đêm, tầm xa hồng ngoại 15m - Quay trái phải 220°, lên xuống 90° - Khung hình: 640 x 480 pixel (VGA) - Tốc độ hiển thị / ghi hình: 25fps - Network Interface: 10/100 - Fast Ethernet (RJ-45) - Network Protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP - Hỗ trợ: IE, Client-Nguồn: DC 5V-2000mA - Kích thước: 110 x 110 x 100 mm <p><i>(Miễn phí phần mềm ghi hình, hiển thị 64 camera)</i></p>	<p>3,667,000</p>








	QTC-906	Camera IP màu, ngoài trời - ¼” SONY CCD, MJPEG, audio 2 chiều - Quan sát ngày đêm, tầm xa hồng ngoại 20 m - Khung hình: 640 x 480 pixel (VGA) - Tốc độ hiển thị / ghi hình: 25fps - Network Interface: 10/100 - Fast Ethernet (RJ-45) - Network Protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP - Hỗ trợ: IE, Client-Nguồn: DC 5V-2000mA - Kích thước: 110 x 110 x 100 mm <i>(Miễn phí phần mềm ghi hình, hiển thị 64 camera)</i>	3,543,000
	QTC-906w	Camera IP màu, không dây, ngoài trời - ¼” SONY CCD, MJPEG, audio 2 chiều - Quan sát ngày đêm, tầm xa hồng ngoại 20 m - Khung hình: 640 x 480 pixel (VGA) - Tốc độ hiển thị / ghi hình: 25fps - Network Interface: 10/100 - Fast Ethernet (RJ-45) - Network Protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP - Hỗ trợ: IE, Client-Nguồn: DC 5V-2000mA - Kích thước: 110 x 110 x 100 mm <i>(Miễn phí phần mềm ghi hình, hiển thị 64 camera)</i>	3,955,000
CARD GHI HÌNH 4 KÊNH			
	QTK-NV2000	Card ghi hình 4 kênh Video, chuẩn nén H.264 - Tốc độ hiển thị: 50 fps, ghi hình: 50 fps (PAL), - Hệ điều hành: 2000/ XP. Hỗ trợ xem qua Internet, mạng nội bộ	536,000
	QTK-9204	Card ghi hình 4 kênh Video, 2 Audio, chuẩn nén H.264 - Tốc độ hiển thị: 100 fps, ghi hình: 100 fps (PAL), Realtime - Hệ điều hành: 2000/ XP. Hỗ trợ xem qua Internet, mạng nội bộ	906,000
	QTK-704	Card ghi hình 4 kênh Video, chuẩn nén H.264 - Tốc độ hiển thị: 100 fps, ghi hình: 100 fps (PAL), Realtime - Hệ điều hành: 2000/ XP/ Vista. Hỗ trợ xem qua Internet, mạng nội bộ	1,483,000
CARD GHI HÌNH 8 KÊNH			
	QTK-9208	Card ghi hình 8 kênh Video, 4 Audio chuẩn nén H.264 - Tốc độ hiển thị: 200 fps, ghi hình: 200 fps (PAL), Realtime - Hệ điều hành: 2000/ XP. Hỗ trợ xem qua Internet, mạng nội bộ	1,483,000
	QTK-708	Card ghi hình 8 kênh Video, chuẩn nén H.264 - Tốc độ hiển thị: 200 fps, ghi hình: 200 fps (PAL), Realtime - Hệ điều hành: 2000/ XP/ Vista. Hỗ trợ xem qua Internet, mạng nội bộ	2,431,000
CARD GHI HÌNH 16 KÊNH			
	QTK-9216	Card ghi hình 16 kênh Video, 8 kênh Audio, chuẩn nén H.264 - Tốc độ hiển thị: 400 fps, ghi hình: 400 fps (PAL), Realtime - Hệ điều hành: 2000/ XP. Hỗ trợ xem qua Internet, mạng nội bộ	2,678,000

PHỤ KIỆN CAMERA			
BỘ THU PHÁT KHÔNG DÂY BADA			
	0,5W/100 m	Bộ thu phát tín hiệu Audio/ Video không dây (stereo), công suất 0,5W, khoảng cách 100m (không có vật cản), 04 channel	1,195,000
	2.5W	Bộ thu phát tín hiệu Audio/ Video không dây (stereo), công suất 2.5W, 06 channel	3,378,000
ỐNG KÍNH IRIS CỐ ĐỊNH			
	AA-04/ AA-06/ AA-08/AA12 (4/6/8 mm)	Ống kính tiêu cự cố định - Tiêu cự: 4mm ~ 16mm, khổ hình: 1/3", khẩu độ F1.2, góc quan sát: 78° ~ 20°	70,000
	AB-04/ AB-06/ AB-08 (4/6/8 mm)	Ống kính tiêu cự cố định - Tiêu cự: 4mm ~ 16mm, khổ hình: 1/3", khẩu độ F1.2, góc quan sát: 78° ~ 20°	119,000
ỐNG KÍNH ĐA TIÊU CỰ			
	AC-3508 3.5 – 8mm	Ống kính đa tiêu cự - Tiêu cự: 3.5mm ~ 8mm, khổ hình: 1/3", khẩu độ F1.4, góc quan sát: 95.45° ~ 44.6°	313,000
	AC-0615 6 – 15mm	Ống kính đa tiêu cự - Tiêu cự: 6mm ~ 15mm, khổ hình: 1/3", khẩu độ F1.4, góc quan sát: 54° ~ 23°	371,000







ỐNG KÍNH AUTO IRIS			
	AI-3508A (3.5 – 8mm) (loại tốt)	Ống kính tự động cân chỉnh ánh sáng khi cường độ ánh sáng bên ngoài thay đổi (<i>Auto Iris Video Driver Lens</i>) - Tiêu cự: 3.5mm ~ 8mm, khổ hình: 1/3", khẩu độ F1.4, góc quan sát: 95.45° ~ 44.6°	494,000
	AI-3508B (3.5 – 8mm)	Ống kính tự động cân chỉnh ánh sáng khi cường độ ánh sáng bên ngoài thay đổi (<i>Auto Iris Video Driver Lens</i>) - Tiêu cự: 3.5mm ~ 8mm, khổ hình: 1/3", khẩu độ F1.4, góc quan sát: 95.45° ~ 44.6°	371,000
	AI-0615 (6 – 15mm)	Ống kính tự động cân chỉnh ánh sáng khi cường độ ánh sáng bên ngoài thay đổi (<i>Auto Iris Video Driver Lens</i>) - Tiêu cự: 6mm ~ 15mm, khổ hình: 1/3", khẩu độ F1.4, góc quan sát: 54° ~ 23°	536,000
	AI-0660 (6~60mm)	Ống kính tự động cân chỉnh ánh sáng khi cường độ ánh sáng bên ngoài thay đổi (<i>Auto Iris Video Driver Lens</i>) - Tiêu cự: 6mm ~ 60mm, khổ hình: 1/3", khẩu độ F1.4, góc quan sát: 54° ~ 4°	906,000
BÀN ĐIỀU KHIỂN CHÂN ĐỂ XOAY			








	PTS – 306C	Bàn điều khiển 1 kênh, 2 chiều trái – phải	144,000
	PTS – 302C	Bàn điều khiển 1 kênh, 4 chiều trái – phải – lên – xuống	165,000
	PTS – 301C	Bộ điều khiển 1 kênh Pal/ Tilt/ Zoom	742,000
	PTS – 307C	Bộ điều khiển 5 kênh, 2 chiều trái – phải Dimension: 37(W) x 21(L) x 5.5(H)	906,000
	PTS – 305C	Bộ điều khiển 5 kênh, 4 chiều trái – phải – lên – xuống Dimension: 37(W) x 21(L) x 5.5(H)	989,000
	PTS – 308	Bộ điều khiển 5 kênh Pal/ Tilt/ Zoom Dimension: 37(W) x 21(L) x 5.5(H)	1,401,000
BỘ CHỐNG NHIỄU, KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU VÀ CHIA TÍN HIỆU			
	610VTR	Khuếch đại tín hiệu: 1BNC Video Input -> 1BNC Video Output. Signal Amplified: 0dB ± 1dB. Video Signal Polarity: Positive (+) Video Bandwidth: AD5311 (10 Mhz/ ± 3dB) Power Consumption: 10W. Capable of eliminating High Frequency Interference, Low Frequency Interference	948,000
	GB001	Khuếch đại tín hiệu: 1BNC Video Input -> 1BNC Video Output. BNC male to BNC female with mini cable 25 on both sides. Built in Video BALUN, perfect to work with DVR to immunity DVRR interference, for extra interference rejection. Built in TVS (Transient Voltage Suppressors) for surge protection	783,000
	SP -201	Khuếch đại tín hiệu: 1BNC Video Input -> 1BNC Video Output.	412,000
	SP -244	Khuếch đại tín hiệu: 4BNC Video Input -> 4BNC Video Output.	948,000
	SP -204	Chia tín hiệu: 1BNC Video Input -> 4BNC Video Output	412,000
SCANNER (CHÂN ĐÉ XOAY)			
	SP –306	Chân đế điều khiển trái - phải (Trong nhà) - Trái phải: 350 ⁰ , tốc độ: 5,5 ⁰ /s - Nguồn 220V, trọng lượng: 0,6Kg	659,000
	SP - 302	Chân đế xoay lên – xuống – trái - phải (Trong nhà) - Trái phải: 350 ⁰ , tốc độ: 6 ⁰ /s - Lên xuống: 60 ⁰ , tốc độ: 6 ⁰ /s - Nguồn 220V	1,401,000
	SP-301D	Chân đế xoay lên – xuống – trái - phải (Ngoài trời) - Trái phải: 350 ⁰ , tốc độ: 6 ⁰ /s - Lên xuống: 60 ⁰ , tốc độ: 6 ⁰ /s - Nguồn 220V	2,431,000






	PTS – 306	Chân đế điều khiển trái - phải (Trong nhà) - Trái phải: 350 ⁰ , tốc độ: 5,5 ⁰ /s - Nguồn 220V, trọng lượng: 0,8Kg	309,000
	PTS -302	Chân đế xoay lên – xuống – trái - phải (Trong nhà) - Trái phải: 350 ⁰ , tốc độ: 6 ⁰ /s - Lên xuống: 60 ⁰ , tốc độ: 6 ⁰ /s - Nguồn 220V	659,000
	PTS – 301	Chân đế xoay lên – xuống – trái - phải (Ngoài trời) - Trái phải: 350 ⁰ , tốc độ: 6 ⁰ /s - Lên xuống: 60 ⁰ , tốc độ: 6 ⁰ /s - Nguồn 220V	1,607,000
BỘ CHIA HÌNH			
	ST – 400	Bộ chia hình 4 kênh, có Remote - PAL: 100f/s, NTSC: 120f/s, Sequence Switch, single picture, PIP, 4 Picture, Freezing, zoom - Nguồn: DC 12V-6W	1,401,000
	ST - 820	Bộ chia hình 8 kênh, có Remote - PAL: 100f/s, NTSC: 120f/s, Sequence Switch, single picture, PIP, 8 Picture, Freezing, zoom - Nguồn: DC 12V-8W	1,483,000
MONITOR			
	SAN-14A	MONITOR Chuyên dụng - Màn hình màu 14”, 480 TV Lines - Công suất: 60W, vỏ kim loại - Điện nguồn: 220V	5,356,000

CHÂN ĐẾ CỐ ĐỊNH			
	QTA - J101N	Chân đế camera Dome, màu trắng, nhựa (Cao: 6,5cm – Dài: 12,5cm)	99,000
	QTA - J101L	Chân đế camera Dome, màu trắng, nhựa (Cao: 8,5cm – Dài: 17cm)	107,000
	QTA - J103	Chân đế cố định chữ A, loại trung, gắn chân đế xoay trong nhà, mở vệt	41,000
	QTA-J118	Chân đế hai chiều loại nhỏ, chịu lực tối đa 5Kg. Màu trắng. Kích thước: cao 8cm	33,000
	QTA-J118B	Chân đế hai chiều loại nhỏ, chịu lực tối đa 5Kg. Màu đen. Kích thước: cao 8cm	33,000
	QTA-J201T	Chân đế cố định loại trung. Kích thước: 17,5 cm	49,000
	QTA-J201L	Chân đế cố định loại lớn. Kích thước: 23,5 cm	54,000




	QTA-J204M	Chân đế cố định loại trung , thẳng, màu trắng, bằng nhựa. Kích thước 15 cm	33,000
	QTA-J204MB	Chân đế cố định loại trung , thẳng, màu đen, bằng nhựa. Kích thước 15 cm	33,000
	QTA - J205	Chân đế cố định loại lớn gắn ngoài trời , có cân chỉnh, màu trắng	103,000
	QTA - J206	Chân đế cố định dài , loại cong. Kích thước 22cm	62,000
	QTA - C206	Khớp nối thẳng dài 20cm (Dùng nối dài chân J-206, không giới hạn độ dài)	41,000
	QTA - J302	Chân đế cố định loại lớn , gắn chân đế xoay ngoài trời	321,000
	QTA - J203B	Chân đế cố định. Nhựa, màu trắng. Kích thước 16cm	49,000
	QTA - J303	Chân đế cố định loại trung thẳng. Kích thước: cao 9 cm	49,000
	QTA-J304	Chân đế cố định loại trung thẳng. Kích thước: cao 14.5 cm	58,000
	QTA-J604	Chân đế hai chiều loại nhỏ , chịu lực tối đa 4 Kg. Màu trắng. Kích thước: cao 8cm	33,000
	QTA-J606	Chân đế hai chiều loại nhỏ , chịu lực tối đa 5Kg. Màu trắng. Kích thước: cao 8cm	49,000

HOUSING (VỎ BẢO VỆ)			
	QTA-KK01	Vỏ nhôm bảo vệ trong nhà, loại nhỏ	70,000
	QTA-KK02	Vỏ nhôm bảo vệ trong nhà, loại lớn	152,000
	QTA-KK03	Vỏ nhôm bảo vệ ngoài trời, loại lớn	350,000
	QTA-KK03IR	Vỏ che có hồng ngoại, 36led@8, tầm xa 30~45m (IR on)	989,000
	QTA-KK04	Vỏ nhôm bảo vệ ngoài trời, loại lớn	371,000
	QTA-KK04A	Vỏ nhôm bảo vệ ngoài trời, loại lớn, có gắn quạt và cảm biến nhiệt. Khi nào nhiệt độ lên cao sẽ tự động bật quạt. Khi nào nhiệt độ mát trở lại sẽ tắt quạt	618,000

	QTA-KK601	Vỏ bảo vệ ngoài trời, loại lớn	152,000
CÁP 5C			
	DTH	Cable 5C, RG 6, DTH, 128 sợi mát, 1 lớp bạc chống nhiễu, màu trắng, cuộn 305m	5000/m
	DTH (2 lớp bạc)	Cable 5C, RG 6, DTH, 128 sợi mát, 2 lớp bạc chống nhiễu, màu trắng, cuộn 305m	8000/m
JACK			
		Jack BNC (đầu jack)	10,000
		Jack AV (đầu jack)	12,000
		Jack F5 (đuôi jack)	4,000
		Jack BNC -> AV	16,000
		Jack BNC (Jack hàn loxo, loại tốt)	21,000
		Jack BNC (Jack hàn lox, loại thường)	12,000
		Jack BNC (jack hàn, đuôi nhựa)	8,000
		Ngã 3	12,000
		Ngã 3	8,000
		Nối	8,000

NGUỒN 12V (QUESTEK) BẢO HÀNH 1 NĂM			
	PA-005A	Nguồn thường (tốt, có ổn áp, giải nhiệt) - Input: AC 220V/ 50Hz. - Output: DC 12V-1000mA	70,000
	PA-003A	Nguồn điện tử, ngoài trời (chất lượng cao) - Input: AC 220V/ 50Hz. - Output: DC 12V-2000mA	99,000
NGUỒN 12V (THÔNG THƯỜNG) KHÔNG BẢO HÀNH			
	PA-001A	Nguồn điện tử, ngoài trời (chất lượng cao) - Input: AC 220V/ 50Hz. - Output: DC 12V-1000mA	78,000
	PA-001B	Nguồn điện tử, (chất lượng cao) - Input: AC 220V/ 50Hz. - Output: DC 12V-1000mA	91,000
	PA-001	Nguồn điện tử, ngoài trời - Input: AC 220V/ 50Hz. - Output: DC 12V-1000mA	70,000

	PB -03	Nguồn tổng - Input: AC 220 – 240V/ 50Hz. - Output: DC 12V-5A	412,000
	PB -04	Nguồn tổng - Input: AC 220 – 240V/ 50Hz. - Output: DC 12V-10A	659,000
	PB -05	Nguồn tổng - Input: AC 220 – 240V/ 50Hz. - Output: DC 12V-15A	742,000
	PB -06	Nguồn tổng - Input: AC 110/220V. - Output: DC 12V-30A	865,000
	PB -07	Nguồn tổng - Input: AC 100-240V/ 50Hz. Output: DC 12V-3A/ 4 công-1,1A/công. Cầu chì bảo vệ PTC	576,000
	PB -08	Nguồn tổng - Input: AC 100-240V/ 50Hz. Output: DC 12V-5A/ 9 công-1,1A/công. Cầu chì bảo vệ PTC	906,000
PHỤ KIỆN KHÁC			
	QTA-LY901	- Micro thu âm thanh, gắn kèm với hệ thống camera quan sát	206,000
	QTA-A3	- Micro thu âm thanh, loại tốt	741,000
	C-101	- Đầu chuyển BNC - dây 2 ruột. Sử dụng để đi dây 2 ruột thay cho dây 5C làm dây tín hiệu camera	62,000/ Cái
	C-101A	- Thiết bị dùng 1 sợi cáp mạng thay cho dây tín hiệu (cáp 5C) + dây nguồn	107,000/ Cái
	NKC-485	- Bộ chuyển đổi (convertor), vào RS232 - ra RS485	144,000

		Chuông cửa màn hình ZHUDELE (trọn bộ màn hình ZDL-035C và camera 22N) - Màn hình 3.5 inch, camera 480 x 234 DPI, 1.2 lux - Hỗ trợ quan sát ban đêm - Điều khiển đóng mở cửa (kết hợp với khóa điện từ hoặc khóa chốt thả) - Tùy chỉnh 8 kiểu chuông - Power : adaptor 15V/2A	4,491,000
	V 242	UPS : 2000VA, 24 Volt.	9,064,000
		Khóa điện tử	742,000

Bảo hành 12 tháng

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TẠ CÔNG HUY

CÔNG TY TNHH TMDV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG

Địa chỉ : 264 Huỳnh Văn Bánh, P11, Quận Phú Nhuận , TP HCM

MST : 0302804688

Tel : 08.39915647 (12 Line) Mobile: 0908.28.28.57 - 0908.966.005

Website: www.huyhoang.vn

www.muabanmayvanphong.com

www.cungcapmayvanphong.com

www.cungcapmucin.com

www.cungcapcamera.com

www.suachuamayvanphong.com

www.suachuamayvitinh.com

www.suachuamayin.com

www.suachuamayfax.com

www.suamayphotocopy.com

www.baotrimayvitinh.net

www.mayinlientuc.com

www.mucinlientuc.info

www.napmucin.com

www.mucingiare.com

www.mucinmayin.com

www.linhkienmayin.com

www.linhkienmucin.com

www.linhkienmayfax.com

www.linhkienphotocopy.com

www.linhkiencamera.com

Email: info@huyhoang.vn hoặc huyhoangpc@hcm.vnn.vn

Chat YM: huyhoangpc Chat SKYPE: huyhoang.vn